Produktinformation

25 mm Stegplatten Bausatz 2,06 x 7 m Plattenlänge

Art-Nr.: ds25bau2x7



804,45EUR / Bausatz / Bausätze

Grundpreis: 804,45EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 8 bis 10 Tagen zugestellt

Komplettes Angebot incl. allem Zubehör für 25 mm Stegdreifachplatten
Wandanschluß oder farbige Abdeckkappen sind auf Wunsch
verfügbar (bitte oben auswählen)

Stegplatten 25 mm - 6 

transparent (klar) oder opal auf Wunsch zugenschnitten (kostenfrei)

2 Stück x 7000 x 980 mm **Alu-Verbinder-Set**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert, 1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagerdichtung Edelstahlschrauben für Holz - oder Stahlunterkonstruktion

1 Stück a 7000 mm **Alu-Verbinder-Set / thermisch getrennt als Option**

- bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,Alu - Unterprofil 60 mm mit 2 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion

Produktinformation

1 Stück a 7000 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set**,

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert
1 x EPDM Dichtung 60 mm Auflagendichtung Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion

2 Stück a 7000 mm **Alu-Verbinder seitl.-Set / thermisch getrennt als Option**

bestehend aus :Alu - Profil 60 mm breit mit 2 x EPDM Dichtung hell kaschiert,
Alu - Unterprofil 60 mm breit mit 1 x EPDM Dichtung, Kunststoffprofil als thermische Trennung, Edelstahlschrauben für Holz -oder Stahlunterkonstruktion

2 Stück a 7000 mm **Alu - U - Profil**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.

2 Stück x 0,98 m **Alu - U - Profil mit Tropfkante**

- einschl. des erforderlichen Tape - Bandes zum Verschließen der Stirnseite der Stegplatte. Die Tape - Bänder werden von uns gleich an die Stirnseite der Platte verklebt.

2 Stück x 0,98 m **Abrutschwinkel**

- als stirnseitiger Abschluß der Rahmenprofile Zur Sicherung der Stegplattengegen Rutschen

3 Stück **Silikon**

- neutral vernetzend transparent-mit Polycarbonat verträglich

1 Tube 

Produktinformation

OPTIONAL Alu - Abdeckprofil als passendes Klemmprofil für vorgenan. Verbindungsprofile Ausführung: weiß / braun / silber lackiert - **Bitte die gewünschte Farbe im Bestellvorgang unter Bemerkung angeben.**

3 Stück a 7000 mm **Wandanschlußprofil** mit Aufkantung zum Versiegeln und Lippendichtung

1 Stück a 2100 mm

Technische Daten

Stärke : 25 mm Stegabstand - vertikal : ca. 20 mm% Lichtdurchlässigkeit
transparent : 57 % Lichtdurchlässigkeit
opal : ca. 49 % Flächengewicht : 3,40 Kg/m² Schalldämmung : 23 dB Brandstoffklasse : nach EN 13501-1 b + s2 + d0 K - Wert 1,51 W/m²K UV - Vergütung : UV - Vergütung :Die Stegplatten haben eine beidseitige UV- Vergütetung.

Verarbeitung

Sägen : Die Stegplatten lassen sich am besten mit ungeschränkten Sägeblättern , wie sie auch für Metall verwendet werden, zuschneiden. Bohren : Für die Bohrlöcher verwenden Sie am besten Metallbohrer. Bei Verwendung von Schrauben als Befestiungspunkt st daraf zu achten, dass die Bohrlöcher größer gebohrt werden , um die Längenausdehnung der Stegplatten aufnehmen zu können. Reinigen : Für die Reinigung verwendet Sie bitte entweder Spülmittel oder spezielle für die Stegplatten entwickelte Reinigungsmittel Kleben : Siehe Acryfix Kaltverformen : Radius

PDF

Technisches Handbuch. Preisliste Stegplatten aus Polycarbonat. Preisliste Zubehör. Garantieerklärung

verfügbare Optionen

Farbe der Stegplatten

transparent klar	opal / milchig (+32,65EUR)

Verbindersystem

Standard Verbinder Set	Alu-Alu Verbinder therm. getrennt (+204,92EUR)

weiteres Zubehör

ohne	mit Wandanschluß (+23,74EUR)	mit Abdeckprofil (+162,44EUR)	mit Wandanschluß + Abdeckprofil (+186,18EUR)

Schrauben für

Holz
Stahl / Alu

Zuschnittspauschale

-

Produktinformation